

Ir a página web 




ACEROS CREA

Cuadrado Macizo




Este **perfil comercial** se utiliza en todo tipo de elementos estructurales como columnas, vigas y en cualquier otra aplicación en la que sea necesaria la resistencia y habilidad que ofrecen las secciones tubulares. Por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. Facilidad de montaje, permitiendo la realización de uniones simples por soldadura. Tiene una superficie exterior sin ángulos vivos ni rebabas, permitiendo un fácil mantenimiento y protección contra corrosión.



Cuadrado			Peso
Espesor pulg	mm		kg/m
a			
3/8	9.5		0.712
0.47	12.0		1.130
1/2	12.7		1.266
5/8	15.9		1.978
3/4	19.1		2.849
1	25.4		5.065
1 1/4	31.7		7.913
1 1/2	38.1		11.395
2	50.8		20.258

Grado A36. Se maneja a 20 pies.

Ir a página web 




ACEROS CREA

Redondo macizo



Este **perfil comercial** está formado por barras de acero que tienen una sección redonda. Coloquialmente se le suele llamar "redondo". La denominación de las dimensiones va en función del diámetro. Son Productos laminados en caliente y fabricados en grados de acero al carbón, cumpliendo con las normas de calidad comercial como las ASTM-A36 y AISI-1045 o algún otra que requiere el cliente. Se suministran en tramos de 6.10 mts. y su utilización es para productos forjados, herrería en general, estructuras, etc.



Redondo		
Espesor pulg	mm	Peso kg/m
a		
3/8	9.5	0.559
1/2	12.7	0.994
5/8	15.9	1.552
3/4	19.1	2.235
7/8	22.2	3.045
1	25.4	3.973
1 1/8	28.6	5.022
1 1/4	31.8	6.208
1 1/2	38.1	9.00
1 3/4	44.5	12.17
2	50.8	15.89
2 1/4	57.1	20.12
2 1/2	63.5	24.87
3	76.2	35.79

Grado A36 y A36/50. Se maneja a 20 pies.